

Kiểu dáng mới! Ba lựa chọn màu sắc Các tính năng thông minh



● Xanh nước biển



● Xám kim loại

● Trắng ngọc trai



Mỏng, Nhẹ, Hiệu suất cao



Cổng sạc USB (Kiểu Micro-B USB)



Tuổi thọ pin 11 giờ*



Màn hình LCD lớn, Giao diện sử dụng đơn giản



Float'n Flash (Nổi nhấp nháy trong nước)



Tùy chọn loa kèm mic, HM-213



Hình ảnh Float'n Flash

* Chỉ mang tính chất minh họa

TÍNH NĂNG

Mỏng, nhẹ, Hiệu suất cao

IC-M25 có thân máy mỏng nhất (độ sâu: 30,5 mm; 1,2 inch) và nhẹ nhất (220g; 7,8 oz) như một bộ thu phát nổi trên biển*. Nó cũng mang lại hiệu suất vượt trội hơn cả mong đợi.

* Tính đến tháng 7 năm 2015, do Icom nghiên cứu.

Màn hình LCD lớn Giao diện người dùng đơn giản

Màn hình LCD của IC-M25 lớn hơn 30% so với phiên bản trước đó IC-M24 và hiển thị rõ ràng số lượng kênh lớn và các biểu tượng điểm. Các nút trên bảng điều khiển phía trước được bố trí tốt và cung cấp thao tác đơn giản và dễ hiểu.

Sạc bằng USB (kiểu Micro-B USB)

Đầu nối USB tiêu chuẩn (loại Micro-B) được sử dụng để sạc IC-M25. Có thể sử dụng cáp tàu thuyền lá hoặc pin di động để sạc điện thoại thông minh hoặc các thiết bị khác với IC-M25*.

IC-M25 chấp nhận đầu vào 5V/1A (Max.). Không đảm bảo cho việc sử dụng các sản phẩm của bên thứ ba.

Float'n Flash

IC-M25 nổi và cho bạn biết nó đang ở đâu với đèn LED màu đỏ và đèn nền LCD / phím nhấp nháy.

CÁC TÙY CHỌN

Một số tùy chọn có thể không khả dụng ở một số quốc gia. Vui lòng hỏi đại lý của bạn để biết chi tiết.



SA for USA, SE for Europe plug.



Tuổi thọ pin 11 giờ

Pin lithium-ion 1500mAh tích hợp cho thời lượng hoạt động dài khoảng 11 giờ*

* Hoạt động điển hình với Tx (Hi): Rx: standby = 5: 5: 90

Tùy chọn loa kèm mic, HM-213

Tùy chọn điện thoại loa kèm mic không thấm nước, HM-213, cung cấp sự tiện lợi cấp thương mại trong khi gần radio quanh thất lạc. Máy vẫn nổi trên mặt nước ngay cả khi HM-213 được gắn vào.

Âm thanh đầu ra 550mW

IC-M25 cung cấp đầu ra âm thanh 550 mW (điển hình) mạnh mẽ và giọng nói thu được có thể nghe to và rõ ràng.

Các tính năng khác

- Kết cấu chống thấm nước IPX7 (Độ sâu 1m nước trong 30 phút)
- Chỉ báo lượng pin 4 mức
- Kênh thời tiết với cảnh báo thời tiết
- Chức năng trực canh kép/ba
- Truy cập tức thì vào Kênh 16 hoặc kênh cuộc gọi có thể lập trình
- Chức năng kênh yêu thích
- Chức năng giám sát mở triệt rào
- Chức năng quét tự động
- Đèn nền LCD tự động
- Chức năng thoát nước AquaQuake™

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

CHUNG		
Dải tần số	Tx Rx	156.025–157.425MHz 156.050–163.275MHz
Các nhóm kênh dùng được	Các kênh INT, USA, CAN, WX	
Kiểu phát xạ	16K0G3E (FM)	
Điện áp nguồn nuôi	3.7V DC danh định	
Dòng dẫn	Tx Rx (Loa trong/loa ngoài)	2.3A 300mA/200mA (âm cực đại)
Dải nhiệt độ làm việc	-20°C đến +60°C; -4°F đến +140°F	
Trở kháng an-ten	50Ω	
Kích thước (W×H×D) (không gồm đầu phát xạ)	56.6×134.2×30.5mm; 2.2×5.3×1.2in	
Khối lượng (xấp xỉ)	220g; 7.8oz (Gồm FA-SC59V và MB-133)	

MÁY PHÁT		
Công suất đầu ra	5W (xấp xỉ)/1W	
Độ lệch tần số lớn nhất	±5.0kHz	
Độ ổn định tần số	±10ppm	
Phát xạ giả	-68dBc điển hình	
Công suất kênh lân cận	70dB	
Điều chế dư	40dB	
MÁY THU		
Độ nhạy	0.25μV điển hình (ở 12dB SINAD)	
Độ nhạy triệt rào	0.25μV điển hình (ở mức ngưỡng)	
Độ lựa chọn kênh lân cận	70dB điển hình	
Đáp ứng giả	70dB điển hình	
Xuyên điều chế	70dB điển hình	
Công suất âm đầu ra (ở độ méo 10%)	Loa trong	550mW điển hình (tải 12Ω)
	Loa ngoài	300mW điển hình (tải 4Ω)

Các phép đo được thực hiện theo tiêu chuẩn TIA/EIA-603. Tất cả các thông số có thể thay đổi mà không có nghĩa vụ thông báo.

Tiêu chuẩn IP được áp dụng

Tiêu chuẩn bảo vệ đầu vào	
Nước	IPX7 (Bảo vệ chống nước)

Các phụ kiện được cung cấp:



Nhãn "3D GENUINE Icom label" được gắn vào bảng điều khiển phía sau.

Kiểm tra trang web Icom để biết chi tiết: <http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/>

Icom, Icom Inc. và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc, New Zealand và / hoặc các quốc gia khác. AQUAQUAKE là thương hiệu của Icom Incorporated. Tất cả các sản phẩm hoặc nhãn hiệu khác đều là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng.

Icom Inc.

1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Japan Phone: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

www.icom.co.jp/world

Hãy tin chúng tôi!

Icom America Inc.

12421 Willows Road NE,
Kirkland, WA 98034, U.S.A.
Phone: +1 (425) 454-8155
Fax: +1 (425) 454-1509
E-mail: sales@icomamerica.com
URL: <http://www.icomamerica.com>

Icom Canada

Glenwood Centre #150-6165
Highway 17A, Delta, B.C.,
V4K 5B8, Canada
Phone: +1 (604) 952-4266
Fax: +1 (604) 952-0090
E-mail: info@icomcanada.com
URL: <http://www.icomcanada.com>

Icom Brazil

Rua Itororó, 444 Padre Eustáquio
Belo Horizonte MG,
CEP: 30720-450, Brazil
Phone: +55 (31) 3582 8847
Fax: +55 (31) 3582 8987
E-mail: sales@icombrazil.com

Icom (Europe) GmbH

Communication Equipment
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus, Germany
Phone: +49 (6196) 76685-0
Fax: +49 (6196) 76685-50
E-mail: info@icomeurope.com
URL: <http://www.icomeurope.com>

Icom Spain S.L.

Ctra. Rubí, No. 88 "Edificio Can Castanyer"
Bajos A 08174, Sant Cugat del Valles,
Barcelona, Spain
Phone: +34 (93) 590 26 70
Fax: +34 (93) 589 04 46
E-mail: icom@icomspain.com
URL: <http://www.icomspain.com>

Icom (UK) Ltd.

Blacksole House, Altrix Park,
Herne Bay, Kent, CT6 6GZ, U.K.
Phone: +44 (0) 1227 741741
Fax: +44 (0) 1227 741742
E-mail: info@icomuk.co.uk
URL: <http://www.icomuk.co.uk>

Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine,
1 Rue Brindejone des Moulinais, BP 45804,
31505 Toulouse Cedex 5, France
Phone: +33 (5) 61 36 03 03
Fax: +33 (5) 61 36 03 00
E-mail: icom@icom-france.com
URL: <http://www.icom-france.com>

Icom (Australia) Pty. Ltd.

Unit 1 / 103 Garden Road,
Clayton, VIC 3168 Australia
Phone: +61 (03) 9549 7500
Fax: +61 (03) 9549 7505
E-mail: sales@icom.net.au
URL: <http://www.icom.net.au>

Icom New Zealand

39C Rennie Drive, Airport Oaks,
Auckland, New Zealand
Phone: +64 (09) 274 4062
Fax: +64 (09) 274 4708
E-mail: inquiries@icom.co.nz
URL: <http://www.icom.co.nz>

Asia Icom Inc.

6F No. 68, Sec. 1 Cheng-Teh Road,
Taipei, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886 (02) 2559 1899
Fax: +886 (02) 2559 1874
E-mail: sales@asia-icom.com
URL: <http://www.asia-icom.com>

Nhà phân phối, bán hàng địa phương bạn: