

Tăng cường hiệu quả giao tiếp với Bộ Đàm miễn giấy phép sử dụng tần số



Nhỏ gọn và nhẹ để dễ dàng
sử dụng hàng ngày

Thiết kế chắc chắn thông minh
với khả năng chống nước



PMR446
Không cần
giấy phép

Hoạt động 21 giờ với pin
có thể tháo rời

Sạc USB

CÁC TÍNH NĂNG KHÁC

- Âm thanh to và rõ 600 mW
- Hoạt động thân thiện và dễ sử dụng
- Các nút trên và bên cạnh để gán các chức năng thường dùng
- Chức năng chuông thông minh kiểm tra xem thành viên nhóm của bạn có ở trong phạm vi hay không
- Chức năng đổ chuông cảnh báo dành cho tình huống khẩn cấp.
- Chức năng VOX để vận hành rảnh tay
- Sạc USB Type-C™ để kết nối trực tiếp với thân máy bộ đàm
- Mã QR để kiểm tra tính xác thực của sản phẩm
- IP54 / MIL810G
- Trọn bộ bao gồm bộ pin và đế sạc

VÍ DỤ ỨNG DỤNG

- Siêu thị
 - Cửa hàng bán lẻ
 - Khách sạn
 - Nhà hàng
 - Trường học
- Nhà thờ
 - Công trường
 - Nhà kho
 - Nhà máy
 - Bãi đậu xe
- Cầm trại
 - Đi bộ đường dài
 - Đi xe đạp
 - Sự kiện
 - Lễ hội

PHỤ KIỆN TÙY CHỌN

TAI NGHE và CÁP CHUYỂN ĐỔI PTT

HS-94

Tai nghe kiểu móc tai



hoặc

HS-95

Tai nghe gắn sau đầu



hoặc

HS-97

Tai nghe áp cổ



+

OPC-2006LS

Cáp chuyển đổi cho chức năng VOX



hoặc

OPC-2328

Cáp chuyển mạch PTT



(Cần có OPC-2006LS hoặc OPC-2328 để sử dụng với HS-94, HS-95 hoặc HS-97.)

BỘ PIN/SẠC PIN

BP-304A

Bộ pin

Loại Li-ion 3.6V 2350 mAh 2200 mAh tối thiểu



BC-262

Sạc pin

Bộ đổi nguồn AC cổng USB được yêu cầu riêng.



BC-264

Sạc pin

Bộ đổi nguồn AC cổng USB được yêu cầu riêng



THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dải tần số	446,00625 MHz ~ 446,19375 MHz
Số kênh	16 kênh
Công suất đầu ra	0,5 W
Độ nhạy của máy thu	20 dB SINAD N : -118 dBm typ.
Loại tần xạ	8K50F3E (12,5 kHz)
Đầu ra nguồn âm thanh	Loa trong: loại 600 mW. Độ méo @5 % với 4 Ω Loa ngoài: loại 150 mW. Độ méo @5 % với 8 Ω
Trở kháng ăng-ten	50 Ω
Nguồn điện	3,6 V DC danh định
Dòng điện tiêu thụ	Nhận tối đa. Âm thanh: Tối đa 0,8 A. Truyền: Tối đa 1,0 A.
Kích thước	H 156,0 × W 50,0 × D 26,7 mm bao gồm ăng-ten H 94,0 × W 50,0 × D 26,7 mm không bao gồm ăng-ten
Trọng lượng	157 g (bao gồm bộ pin BP-304A)

Tất cả các thông số kỹ thuật đã nêu có thể thay đổi mà không cần phải thông báo.

Phụ kiện đi kèm

- Bộ pin BP-304A
- Đế sạc BC-262
- Cát USB Type-C™

Sản xuất tại Nhật Bản: IC-U20SR được thiết kế bởi Icom Inc và được sản xuất tại Wakayama Icom Inc.

MICROPHONE

HM-153LS

Tai nghe micro



HM-166LS

Tai nghe micro



HM-183LS

Loa micro



HM-186LS

Loa micro



CÁC PHỤ KIỆN KHÁC

MB-127

Bát cài



SẢN PHẨM ĐỐI TÁC

IJKP™ Sản phẩm IJKP liên kết với Icom

IJKP-HM-1LS-OW

Tai nghe Micro

Tai nghe loại âm thanh



IJKP-HM-2LS-OW

Tai nghe Micro

Tai nghe loại C



IJKP-HM-3LS-OW

Tai nghe Micro

Tai nghe loại D



Icom và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc, New Zealand và/hoặc các quốc gia khác. USB Type-C là nhãn hiệu của USB Developmenters Forum, Inc. Mã QR là nhãn hiệu của DENSO WAVE INCORPORATED. Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Icom Inc.

1-1-32, Kamiminami, Hirano-Ku, Osaka 547-0003, Nhật Bản Điện thoại: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

www.icomjapan.com

- Icom America Inc.

www.icomamerica.com
- Icom Canada

www.icomcanada.com
- Icom Brazil

Email: sales@icombrasil.com
- Icom (Europe) GmbH

www.icomeurope.com
- Icom Spain S.L.

www.icomspain.com
- Icom (UK) Ltd.

www.icomuk.co.uk
- Icom France s.a.s.

www.icom-france.com
- Icom (Australia) Pty. Ltd.

www.icom.net.au
- Icom Asia Co., Ltd.

www.icomasia.com
- Shanghai Icom Ltd.

www.bjicom.com

Nhà phân phối/đại lý của bạn: