

Đễ sử dụng và Thậm chí còn dễ nghe hơn!

Tùy chọn COMMANDMIC™,
HM-195B



Giao diện người dùng trực quan mới



Khử tiếng ồn chủ động



Âm thanh lớn 10W, Địa chỉ công cộng và Foghorn



COMMANDMIC™ HM-195B/SW tùy chọn cho Trạm thứ 2/Liên lạc nội bộ



Tích hợp DSC loại D (Gặp ITU-R M493-13)



Bảo vệ chìm IPX7 (độ sâu 1m trong 30 phút)



Giao diện NMEA chung để kết nối GPS/NAV



MarineCommander™ và Tương thích MA-500TR



Chức năng AquaQuake™



Giao diện người dùng trực quan mới

Hệ thống menu mới giúp thao tác dễ dàng và trực quan. Dòng dưới cùng của màn hình ma trận điểm hiển thị các chức năng chính của phần mềm có thể được chuyển đổi bằng các nút trái và phải. Bàn phím định hướng cho phép bạn thực hiện nhiều thao tác và cài đặt khác nhau.

Khử tiếng ồn chủ động

Tính năng ngăn tiếng ồn chủ động hai chiều tích hợp giúp giảm tiếng ồn xung quanh lên tới 90% và cải thiện cả giọng nói truyền đi cũng như cuộc gọi đến của bạn. Nghe và được nghe rõ ràng hơn.

Âm thanh lớn 10W, Địa chỉ công cộng và Foghorn

IC-M424 có bộ khuếch đại 10W tích hợp giúp tăng âm thanh phát ra từ loa ngoài bổ sung. Chức năng địa chỉ công cộng cho phép bạn đưa ra thông báo từ micro giống như loa lớn và còi báo sương mù cũng có thể được phát ra từ loa ngoài bổ sung.

Tích hợp DSC loại D

Chức năng đồng hồ DSC tích hợp giám sát Ch. 70 (kênh DSC), ngay cả khi bạn đang nhận kênh khác. Các chức năng của DSC bao gồm: cấp cứu, cá nhân, nhóm, tất cả các tàu, khẩn cấp, an toàn, yêu cầu/báo cáo vị trí, yêu cầu thăm dò và các cuộc gọi kiểm tra DSC.

COMMANDMIC™ tùy chọn HM-195B/SW

COMMANDMIC tùy chọn, HM-195B/ SW giúp thuận tiện cho việc sử dụng IC-M424 từ cabin hoặc tháp riêng biệt. Tất cả các chức năng của IC-M424 có thể được điều khiển từ COMMANDMIC và có thể được sử dụng làm thiết bị liên lạc nội bộ với IC-M424.

Giao diện NMEA chung

Khi được kết nối với bộ thu GPS bên ngoài, vị trí và thời gian hiện tại được hiển thị trên màn hình của IC-M424. Khi nhận thông tin vị trí từ tàu khác, IC-M424 có thể truyền thông tin đó đến thiết bị điều hướng thông qua kết nối NMEA 0183.

Cuộc gọi mục tiêu AIS với MA-500TR

Khi được kết nối với bộ phát đáp AIS MA-500TR Loại B tùy chọn, chức năng gọi mục tiêu AIS cho phép bạn thực hiện cuộc gọi DSC riêng lẻ mà không cần phải nhập số MMSI theo cách thủ công.

Và hơn thế nữa

- Tương thích với MarineCommander™
- Chức năng xả nước AquaQuake™
- Bảo vệ chống chìm IPX7 (độ sâu 1m trong 30 phút)
- Có phiên bản màu đen và siêu trắng.
- Kênh thời tiết có chức năng cảnh báo
- Chức năng kép/ba đồng hồ
- Quét ưu tiên và quét thông thường

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | | |
|---|--|---|
| Dải tần số | TX RX Ch.70 | 156.025–157.425 MHz 156.050–163.275 MHz 156.525 MHz |
| Các kênh có thể sử dụng | Các kênh USA, CAN, INT, WX | |
| Loại phát thải | 16K0G3E, 16K0G2B | |
| Nguồn điện | 13.8 V DC nominal (11.7–15.9V DC) | |
| Dòng điện (tại 13.8 V DC) | TX Đầu ra 25 W RX AF max (RX SP ON) | 5.5A 5.0A |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | –20°C đến +60°C; –4°F đến +140°F | |
| Trở kháng Anten | 50 Ω (S0-239) | |
| Kích thước (W×H×D) (không bao gồm dự toán) | 180×82×119.9 mm 7.09×3.23×4.72 in | |
| Trọng lượng (xấp xỉ.) | 1.2 kg; 2.66 lb | |
| Định dạng vào/ra NMEA | RMC, GGA, GNS, GLL, DSC, DSE | |
| Công suất đầu ra (ở 13.8 VDC) | 25 W, 1 W | |
| Max. độ lệch tần số | ±5.0 kHz | |
| Dung sai tần số | ±10 ppm (–20°C đến +60°C) | |
| Phát xạ giả | Dưới –70 dBc (Cao) Dưới –56 dBc (Thấp) | |
| Tần số trung gian | Kênh chính Ch. 70 | 1st 21.7MHz, 2nd 450kHz 1st 30.875MHz, 2nd 450kHz |
| Độ nhạy | Kênh chính Ch. 70 | 0.22µV typ. (12dB SINAD) –5dBµ emf typ. (1% BER) |
| Độ nhạy Squelch | Ít hơn 0.32µV | |
| Độ chọn lọc kênh lân cận | Kênh chính Ch. 70 | Hơn 70dB Hơn 73dBµ emf (1% BER) |
| Phản ứng giả | Kênh chính Ch. 70 | Hơn 70dB Hơn 63dBµ emf (1% BER) |
| Xuyên điều chế | Kênh chính Ch. 70 | Hơn 70dB Hơn 68dBµ emf (1% BER) |
| Tiếng ồn | Hơn 40 dB | |
| Công suất âm thanh đầu ra (ở độ méo 10%, tải 4 Ω) | 10W typ. (Loa ngoài) | |

Các phép đo được thực hiện theo TIA/EIA-603. Tất cả các thông số kỹ thuật đã nêu có thể thay đổi mà không cần thông báo hoặc có nghĩa vụ.

Xếp hạng IP áp dụng

| Tiêu chuẩn bảo vệ chống xâm nhập | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Nước | IPX7 (Bảo vệ chống nước) |

Phụ kiện đi kèm:

- Micro cầm tay, HM-196B/SW
- Bộ giá đỡ
- Cấp nguồn DC

TÙY CHỌN

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|---|
| <p>COMMANDMIC™</p>  <p>HM-195B (Đen) HM-195SW (Siêu trắng)</p> | <p>Phụ kiện đi kèm</p>  <p>• Dây cáp dài 6,1m (20ft) • Móc treo micro • Đê gắn đầu nối</p> | <p>CÁP MỞ RỘNG cho COMMANDMIC, HM-195B/SW</p>  <p>OPC-1541 Cáp kéo dài 6,1m (20ft). Lên đến hai dây cáp có sẵn.</p> | <p>FLUSH MOUNT KIT</p>  <p>MB-132</p> | <p>BỘ PHÁT ĐÁP AIS LỚP B</p>  <p>MA-500TR</p> | <p>HM-196B/SW LOA MICRO Giống như được cung cấp.</p> |
|---|--|---|--|---|---|

Icom, Icom Inc. và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Nhật Bản và/hoặc các quốc gia khác. COMMANDMIC, MarineCommander và AQUAQUAKE là thương hiệu của Icom Inc. (Nhật Bản). Tất cả các nhãn hiệu khác là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Icom Inc.

1-1-32, Kami-minami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Nhật Bản Điện thoại: +81 (06) 6793 5302 Fax: +81 (06) 6793 0013

www.icom.co.jp/world

Hãy tin tưởng vào chúng tôi!

Icom America Inc.

2380 Đại lộ 116 NE, Bellevue, WA 98004, Hoa Kỳ
Điện thoại: +1 (425) 454-8155
Số fax: +1 (425) 454-1509
Email: sales@icomamerica.com
URL: <http://www.icomamerica.com>

Icom (Europe) GmbH

Thiết bị thông tin liên lạc
Auf der Krautweide 24
65812 Bad Soden am Taunus, Đức
Điện thoại: +49 (6196) 76685-0
Fax: +49 (6196) 76685-50
Email: info@icom-europe.com
URL: <http://www.icomeurope.com>

Icom (UK) Ltd.

Nhà Blackool, Công viên Altira, Vịnh Heme, Kent, CT6 6GZ, Vương quốc Anh
Điện thoại: +44 (0) 1227 741741
Fax: +44 (0) 1227 741742
Email: info@icomuk.co.uk
URL: <http://www.icomuk.co.uk>

Icom New Zealand

146A Đường Harris, Đông Tamaki, Thành phố Auckland, nước New Zealand
Điện thoại: +64 (09) 274 4062
Fax: +64 (09) 274 4708
Email: questions@icom.co.nz
URL: <http://www.icom.co.nz>

Nhà phân phối/đại lý địa phương của bạn:

Icom Canada

Trung tâm Glenwood #150-6165 Quốc lộ 17, Đông bắc BC, V4K 5B8, Canada
Điện thoại: +1 (604) 952-4266
Fax: +1 (604) 952-0090
Email: info@icomcanada.com
URL: <http://www.icomcanada.com>

Icom Spain S.L.

Ctra. Rubi, số 88 "Edificio Can Castanyer"
Bajos A08174, Sant Cugat del Valles, Barcelona, Tây Ban Nha
Điện thoại: +34 (93) 590 26 70
Fax: +34 (93) 589 04 46
Email: icom@icomspain.com
URL: <http://www.icomspain.com>

Icom France s.a.s.

Zac de la Plaine, 1 Rue Brindejone des Moulinais, BP 45804, 31505 Toulouse Cedex 5, Pháp
Điện thoại: +33 (5) 61 36 03 03
Fax: +33 (5) 61 36 03 00
Email: icom@icom-france.com
URL: <http://www.icom-france.com>

Asia Icom Inc.

6F số 68, Giây, 1 Cheng-Teh Road, Đài Bắc, Đài Loan, ROC
Điện thoại: +886 (02) 2559 1899
Fax: +886 (02) 2559 1874
Email: sales@asia-icom.com
URL: <http://www.asia-icom.com>

Icom Brazil

Rua Itororó, 444 Padre Eustáquio Belo Horizonte MG, CEP: 30130-150, Brazil
Điện thoại: +55 (31) 3582 8847
Fax: +55 (31) 3582 8987
Email: sales@icombrasil.com

Icom Polska Sp. Z o.o.

80-286 Gdansk, Jaskowa Dolina St. 75, Ba Lan
Điện thoại: +48 (58) 551 0484
Fax: +48 (58) 551 4720
Email: icompolka@icompolka.com.pl
URL: <http://www.icompolka.com.pl>

Icom (Australia) Pty. Ltd.

Phòng 1/103 Đường Vườn, Clayton, VIC 3168 Úc
Điện thoại: +61 (03) 9549 7500
Fax: +61 (03) 9549 7505
Email: sales@icom.net.au
URL: <http://www.icom.net.au>